


-Rezidențial & comercial light-
Ventilație 
 cu recuperare activă + pasivă & producție A.C.M.



Compact P2: este o soluție complexă ce poate conecta mai multe echipamente într-o singură unitate compactă. Ventilează cu aer proaspăt tratat locuința și produce apă caldă menajeră, dar i se poate atașa o pompă de căldură geotermală, aer/ apă, sau un cazan electric. Este destinat locuințelor cu un necesar de ventilație de până la 425 m³/ h și de căldură de 3 ÷ 9 kW.

CARACTERISTICI/ SPECIFICAȚII

Debit min ÷ max: 100 m³/h ÷ 425 m³/h

- pompă de căldură reversibilă cu recuperare activă de căldură pentru încălzirea aerului proaspăt și încălzirea apei menajere (COP aer/aer: 2.2-3.6; COP aer/apă: 2.1-3.9)
- clasă energetică A
- echipată cu filtrele **G4** (standard)
- dispune de un recuperator de căldură contracurent pentru recuperarea pasivă a căldurii
- bypass automat 100% aer
- **2 ventilatoare EC** cu consum redus de energie
- **senzor de umiditate standard**
- port LAN (inclus), prin care se poate face conexiunea la internet iar utilizatorul poate accesa unitatea wireless prin intermediul aplicației Nilan
- **boiler ACM încorporat de 180 litri & rezistență electrică suplimentară de 1.5 kW**

Model Compact P2	Cod produs	Debit max. [m ³ /h]	Lungime [mm]	Lățime [mm]	Înălțime [mm]	Tubulatură [mm]	Greutate [kg]	Volum [l]	Alimentare [V]	Amperaj [A]
KF Polar	7513483	425	900	610	2065	Ø160	205	180	230	16
KSF Polar*	7513496	425	900	610	2065	Ø160	205	180	230	16

DIMENSIUNI:

